

# SPECIAL ULD

## ● 保冷コンテナ (Refrigerated ULD)

下記重量は最大値であり、搭載位置により制限がかかります。

Base Size	IATA I.D. Code (ATA Code)	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m <sup>3</sup> (ft <sup>3</sup> )		Loadable Aircraft & Comp't 搭載可能 機種&貨物室	Weight Limitation Inc ULD Tare Wt 重量制限 含自重 kg (lb)	
			L	External Dimension 外寸 cm (in)			Internal Dimension 内寸 cm (in)
			W	H			
	国際 IC	国内 DC	Tare Wt 自重:kg (lb) *including NET WT		Capability 性能諸元		
60.4" X 61.5"	MVN (LD-3)		3.7 (131)		See DKN/DVN	(1) Thermal Insulated 保冷 (2) No Temp Control 温度管理不可 (3) Coolant:COOL AIR/DRY ICE 冷風ユニット使用	
			L	157 (62)			132 (52)
			L'	200 (79)			177 (70)
			W	152 (60)			129 (51)
			H	160 (63)			132 (52)
			320 (705)				
60.4" X 61.5"	MKN MKNK (LD-3)		3.8 (134)		See DKN/DVN	(1) Thermal Insulated by Polystyrene panel at the inside surface 簡易保冷 (2) No Temp Control 温度管理不可	
			L	157 (62)			137 (54)
			L'	200 (79)			190 (75)
			W	152 (60)			142 (56)
			H	162 (64)			147 (58)
			145 (320) ~ 154 (339)				
60.4" X 61.5"	RKN (LD-3) MKNF DC		3.0 (106)		See AKN	Provided by: Nihon Syaryo (1) Refrigerated (保冷) (2) Inside Temp: -20° ~ +20° (-4° F ~ 68° F) (3) Eff Temp: 72HRS (4) Coolant: DRY ICE 180k/396L (5) No Dry Ice Gass Inside MKNFのみ光触媒装置装着可	
			L	156 (61)			137 (53)
			L'	199 (78)			180 (70)
			W	153 (60)			133 (52)
			H	161 (63)			133 (52)
			296 (653)				
60.4" X 61.5"	RKNt2 (LD-3)		2.9 (103)		See AKN	Provided by: Envirotainer (1) Refrigerated (保冷) (2) Inside Temp: -20° ~ +20° (-4° F ~ 68° F) (3) Eff Temp: 72HRS (4) Coolant: DRY ICE 180k/396L (5) No Dry Ice Gass Inside (6) See Operation Manual for Details	
			L	141 (53)			141 (53)
			L'	200 (78)			184 (72)
			W	153 (60)			135 (53)
			H	162 (63)			136 (53)
			265 (584)				
60.4" X 96"	MQP (LD-4)		4.9 (173)		767 LD	2449 (5400)	
			L	243 (96)			233 (92)
			W	152 (60)			139 (55)
			H	162 (64)			147 (58)
			200 (440)				
			(1) Thermal Insulated by Polystyrene panel at the inside surface 簡易保冷 (2) No Temp Control 温度管理不可				
88" X 125"	RAPt2 (LD-7)		8 (290)		See AAP	Provided by: Envirotainer (1) Refrigerated (保冷) (2) Inside Temp: -20° ~ +20° (-4° F ~ 68° F) (3) Eff Temp: 72HRS (4) Coolant: DRY ICE 300k/660L (5) No Dry Ice Gass Inside (6) See Operation Manual for Details	
			L	317 (124)			253 (99)
			W	223 (87)			206 (81)
			H	162 (63)			142 (55)
			450 (992)				