

SPECIAL ULD

● 保冷コンテナ (Refrigerated ULD)

下記重量は最大値であり、搭載位置により制限がかかります。

Base Size	IATA I.D. Code (ATA Code)	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m ³ (ft ³)		Loadable Aircraft & Comp't 搭載可能機種 & 貨物室	Weight Limitation Inc ULD Tare Wt 重量制限含自重 kg (lb)
			L	External Dimension 外寸 cm (in)		
国際 IC	国内 DC		Tare Wt 自重:kg (lb) *Including NET WT		Capability 性能諸元	

60.4" X 61.5"	MVN (LD-3)		3.7 (131)		See DKN/DVN
			L	157 (62) 132 (52)	
			L'	200 (79) 177 (70)	
			W	152 (60) 129 (51)	
			H	160 (63) 132 (52)	
			320 (705)		
DC					(1) Thermal Insulated 保冷 (2) No Temp Control 温度管理不可 (3) Coolant: COOL AIR/DRY ICE 冷風ユニット使用

60.4" X 61.5"	MKN MKNK (LD-3)		3.8 (134)		See DKN/DVN
			L	157 (62) 137 (54)	
			L'	200 (79) 190 (75)	
			W	152 (60) 142 (56)	
			H	162 (64) 147 (58)	
			145 (320) ~ 154 (339)		
DC					(1) Thermal Insulated by Polystyrene panel at the inside surface 簡易保冷 (2) No Temp Control 温度管理不可

60.4" X 61.5"	RKN (LD-3) MKNF DC		3.0 (106)		See AKN
			L	157 (62) 124 (49)	
			L'	200 (79) 180 (71)	
			W	152 (60) 124 (49)	
			H	162 (64) 132 (52)	
			220 (484) ~ 265 (583)		
IC DC					(1) Refrigerated (保冷) (2) Inside Temp: -20° ~ +20° (-4° F ~ 68° F) (3) Eff Temp: 72HRS (4) Coolant: DRY ICE 180k/396L (5) No Dry Ice Gass Inside MKNFのみ光触媒装置装着可

60.4" X 96"	MQP (LD-4)		4.9 (173)		767 LD 2449 (5400)
			L	243 (96) 233 (92)	
			W	152 (60) 139 (55)	
			H	162 (64) 147 (58)	
			200 (440)		
			DC		

88" X 125"	RAP (LD-7)		8.2 (290)		See AAP
			L	317 (125) 294 (116)	
			W	223 (88) 195 (77)	
			H	162 (64) 139 (55)	
			438 (964)		
			IC DC		

NOTE 787:787 777:777 767:767 IC:International Line Use DC:Domestic Line Use LD:Lower Deck
 1 in=2.54cm 1 ft³=0.0283m³ lb=0.4536kg